



技术要求

1. 本基础图仅供基础设计时参考;
2. 基础深度由基建部门按土质具体情况确定;
3. 地板厚度由机房设计单位确定;
4. 主轴装置的基础梁二次灌注时浇筑在基础之中;
5. 电缆管道应预埋, 由用户自行确定, 固定油管的装置由用户自备;
6. 基础混凝土标号不低于150号, 二次灌注之混凝土标号不低于200号;
7. 主轴装置、盘形制动器、减速器、电动机滑轨等必须在操平找正后, 才允许浇灌其地脚螺栓孔之混凝土。
8. 液压站和操作台、深度指示器、防护板的安装尺寸, 使用单位可根据实际情况给予安放在适当位置, 且允许不使用地脚螺栓。

6	电动机	300×300×1000	4	
5	减速器	300×300×1000	6	
4	放油坑	400×400×500	1	
3	盘式制动器	200×100×1000	16	
2	定车装置	400×400×400	1	
1	主轴装置	200×300×1200	4	
序号	安装件	长×宽×深	数量	备注
制图	郑福群	JTP-1.2-0J		
校核	杜庆九	JTP(B)-1.2X1 (1.2) P基础图		比例 1:22 数量
审核	王文学			鹤壁市豫兴煤机有限公司